

MASERATI «KHAM SIN»



SILVA
HÄGGERUDS AB
ANDERSVÄGEN 1
S-171 53 SOLNA
SWEDEN

INFORMAZIONI TECNICHE

MOTORE (anteriore)

Numero cilindri: 8 a V di 90°

Alesaggio: 93,9 mm

Corsa: 89 mm

Cilindrata: 4930 cc

Rapporto di compressione: 8,5:1

Coppia massima: 45,5 Kgm a 3400 giri/min.

Potenza: 280 CV a 5500 giri/min.

Quattro carburatori doppio corpo

Quattro alberi a camme in testa

Accensione elettronica

Lubrificazione forzata a filtraggio totale

Coppa a secco con pompa di recupero, serbatoio separato

TRASMISSIONE

Frizione: monodisco a secco

a comando idraulico

Cambio: ZF a 5 velocità

sincronizzate più retromarcia

Rapporti: I - 2,99; II - 1,90; III - 1,32;

IV - 1; V - 0,89; R - 2,70

Trasmissione: coppia ipoidale 1:3,31

AUTOTELAIO - SOSPENSIONI

Telaio: a struttura tubolare

Sospensioni anteriori e posteriori:

indipendenti con molle elicoidali, barra stabilizzatrice ed ammortizzatori oleodinamici

Freni a disco ventilati flottanti autocentranti:

con comando idraulico con pompa ad alta pressione - circuito separato su ogni asse

Sterzo: a cremagliera, servo assistenza idraulica

Guida: volante registrabile

Serbatoio carburante: capacità totale 90 litri

Consumo × 100 km: 14,6 litri (Norme Cuna)

Ruote: 7,50 × 15 fuse in lega leggera

Pneumatici: 215/70 VR 15

DIMENSIONI E PESI

Passo: 2550 mm

Carreggiata anteriore: 1440 mm

Carreggiata posteriore: 1468 mm

Lunghezza: 4400 mm

Larghezza: 1804 mm

Altezza: 1140 mm

Peso a vuoto in ordine di marcia: 1680 kg

Bagagliaio: 0,4 m³

Carrozzeria disegno «BERTONE»:

coupé posti 2+2

PRESTAZIONI

Velocità max.: 270 km/h

Le illustrazioni e descrizioni di questo opuscolo si intendono fornite a titolo indicativo.

La Casa si riserva pertanto il diritto di apportare alle vetture in qualsiasi momento e senza preavviso, quelle modifiche che ritenesse utili per migliorarle o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo e commerciale.

A CORREDO DI SERIE: Aria condizionata, accensione elettronica, frizione con servoassistenza, predisposizione radio, volante registrabile, interno in pelle, cruscotto di sicurezza, antifurto, sedili reclinabili e poggiatesta, fari allo jodio, luci di retromarcia, vetri elettrici azzurrati, lunotto termico, accendisigari, orologio elettrico, cinture di sicurezza, specchio retrovisore.

MASERATI raccomanda lubrificanti AGIP

TECHNICAL DATA

ENGINE (front)

Cylinder number: V 8 - 90 degrees

Bore: 3,7"

Stroke: 3,5"

Cubic capacity: 301 cu.in

Compression ratio: 8,5 : 1

Max. torque: 330 Lbs.Ft at 3400 r.p.m.

Max. power: 280 HP at 5500 r.p.m.

Four twin choke carburetors

Four over-head camshafts

Electronic ignition system

Forced lubrication total draining

Dry sump with separated, oil tank recirculation pump

TRANSMISSION

Clutch: single dry plate and hydraulic control

Gear box: 5 synchronized speeds and reverse

Ratios: I - 2,99; II - 1,90; III - 1,32;

IV - 1; V - 0,89; R - 2,70

Transmission: hypoid gears 1 : 3,31

CHASSIS - SUSPENSIONS

Chassis: tubular construction

Front and rear suspensions: independent, coil spring, stabilizing torsion bar and telescopic dampers

Brakes: ventilated disc floating, self, centering controlled by hydraulic high pressure pump, circuit for each axle

Steering: rack and pinion, hydraulically assisted

Steering wheel: easily adjustable

Fuel tank: total capacity 20 Imp. Gallons normal consumption 18 m.p.g. (Cuna standard)

Wheels: 7,50 × 15 light alloy wheels

Tires: 215/70 VR 15

DIMENSIONS AND WEIGHT

Wheel base: 100,3"

Track front: 56,6"

Track rear: 57,7"

Overall length: 173"

Overall width: 71"

Overall height: 47"

Approx. dry weight: 370 Lbs.

Luggage space: 16,5 Cu. Feet.

Body design «BERTONE»:

coupé 2+2 seats

PERFORMANCES

Speed: 169 M.p.h.

The illustrations and descriptions given in this leaflet are intended as a general guide only, and must not be taken as binding. The Company, therefore, reserves the right to make, at any moment and without notice, any changes it thinks necessary to improve the car or to meet any requirements of manufacturing or commercial nature.

STANDARD: Air conditioning, electronic ignition System, clutch pedal is servoassisted, Adjustable steering wheel, leather upholstery, safety type dashboard, steering lock device, reclining seats, head rests, jod lamps tinted windows, electric windows, electric defroster for rear glass, electric clock, cigar lighter, safety belts, radio jack.

MASERATI recommends lubricants AGIP

INFORMATIONS TECHNIQUES

MOTEURS (antérieur)

Nombre de cylindres: 8 en V à 90 degrés

Alésage: 93,9 mm

Course: 89 mm

Cylindrée: 4930 cc.

Rapport de compression: 8,5 : 1

Couple maxi: 45,5 Kgm. à 3400 tr/mn.

Puissance: 280 HP à 5500 tr/mn

Quatre carburateurs double corps

Quatre arbres à cammes en tête

Allumage électrique

Lubrification forcée - filtrage total, carter sec

avec pompe de récupération à réservoir séparé

TRANSMISSION

Embrayage: monodisco à sec et commande hydraulique

Boîte de vitesse: ZF à 5 vitesses

synchronisées et marche arrière

Rapports: I - 2,99; II - 1,90; III - 1,32;

IV - 1; V - 0,89; R - 2,70

Transmission: couple hypoidale 1:3,31

CHASSIS - SUSPENSIONS

Chassis: à structure tubulaire

Suspension avant et arrière: à roues

indépendantes avec ressort hélicoïdaux, barre stabilisatrice et amortisseurs télescopiques

Freins: à disque ventilés flottants auto-centrants, avec commande hydraulique - utilisant une pompe à haute pression, double circuit

Direction: à cremaglière, assistée hydraulique

Volant: réglable

Réservoir essence: capacité totale 90 lt.

consommation aux 100 km. 14,6 lt. (norme Cuna)

Roues: 7,50 × 15 en alliage léger

Pneumatiques: 215/70 VR15

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement: 2550 mm

Voie avant: 1440 mm

Voie arrière: 1468 mm

Longueur: 4400 mm

Largeur: 1804 mm

Hauteur: 1140 mm

Poids à vide en ordre de marche: 1680 kg

Coffre à bagages arrière: 0,4 m³

Carrozzeria dessin «BERTONE»:

coupé 2+2 places

PERFORMANCES

Vitesse maxi: 270 km/h

Les illustrations et les descriptions contenues dans ce prospectus ne sont données qu'à titre indicatif.

La Maison se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis ses modèles pour les améliorer ou pour n'importe quelle exigence de caractère constructif et commercial.

SERIE: Conditionateur d'air, allumage électronique, Embrayage est servoassistée, intérieur en cuir, glaces teintées à commande électrique, lunette arrière dégivante, phares à jode, sièges réglables avec appuie-tête, volant réglable, phare de recul, anti-vol avec coupe-circuit, allume cigares, ceintures sécurité, disposé pour les poste, montre électrique.

MASERATI recommande le lubrifiants AGIP



«KHAM SIN» MASERATI

